



JETRUS BD-10S DRO Настольный токарный станок по металлу с цифровым таб

Артикул: JRM1010M

Цена: 290 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	230
Макс. диаметр обточки над станиной, мм	250
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	140
Расстояние между центрами, мм	750
Мощность двигателя, кВт	1000
Количество скоростей шпинделя	Плавно в двух диапазонах
Конус шпинделя	MT4
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	26
Максимальное сечение резца, мм	14 x 14
Диапазон продольных подач, мм/об	0,09-0,46
Ход поперечного суппорта, мм	115
Ход суппорта в продольном направлении, мм	600
Пиноль задней бабки	MT2
Ход пиноли задней бабки, мм	64
Нарезание метрической резьбы, мм	15шт / 0,4-3,0мм
Нарезание дюймовой резьбы	27шт / 8TPI-56TPI
Бренд	JETRUS



Частота вращения шпинделя, об/мин	100 – 1100, 200 – 2100
Длина, мм	1290
Ширина, мм	650
Высота, мм	505
Масса, кг	147
Длина в упаковке, см	140
Ширина в упаковке, см	68
Высота в упаковке, см	56
Масса в упаковке, кг	170